

PORTFÓLIO

LOGMAQ

— IMPORTAÇÃO E VENDAS —



SINOMACH



A engenharia que construiu a China, agora no Brasil.

Há corporações que surgem do mercado. E há aquelas que ajudam a construí-lo. A história da Sinomach é uma sequência de marcos que atravessam mais de um século na era industrial chinesa. O primeiro rolo-compactador. A primeira motoniveladora. O primeiro guindaste móvel hidráulico. Cada um desses inventos saiu das fábricas que hoje compõem a estrutura da corporação, tornando a Sinomach não apenas uma fabricante de equipamentos, mas a própria fundação sobre a qual a engenharia pesada chinesa foi erguida.

Com operações em mais de 100 países e parcerias sólidas como Hyundai, Komatsu e Terex, a Sinomach se consolida no mercado global com o que há de mais moderno em maquinários e tecnologia.

O nosso portfólio reflete essa amplitude: pás carregadeiras, escavadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores, tratores de esteiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, pavimentadoras, caminhões munck e equipamentos de mineração compõem uma linha desenvolvida sob décadas de pesquisa aplicada e inovação contínua.

Sinomach. A melhor tecnologia chinesa em máquinas de construção agora ao seu alcance. Visite nossa loja.



PÁS CARREGADEIRAS DE RODAS



PÁ CARREGADEIRA DE RODAS 918H

- ✓ Equipado com motor de marca chinesa confiável.
- ✓ Duas engrenagens frontais e duas na parte traseira.
- ✓ Cilindro hidráulico disponível com combinação de vedação para um desempenho confiável e isento de vazamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	918H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	5880×2060×2820
Carga nominal (Kg)	2000
Capacidade nominal da caçamba(m3)	1.1
Peso operacional (Kg)	6000
Motor Diesel	LUOTUO LR4B3-G92X2A
Potência nominal (Kw/Hp)	132/180
Caixa de transmissão	Jingyi
Posição de engrenagem m	2 a frente e 2 atrás
Força de tração máxima (KN)	48
Força de arranque máxima (KN)	60
Altura máxima de descarga (mm)	2750
Alcance de descarga (mm)	920
Base de roda (mm)	2350
Tempo total de ciclo(s)	8.5





PÁ CARREGADEIRA DE RODAS 937H

- ✓ A pá carregadeira de rodas 937H é equipado com mecanismo Dongfeng.
- ✓ Esta carregadeira adota três da frente e 3 de transmissão de energia marcha à ré.
- ✓ O cilindro de vedação combinada aprovada por esta carregadeira obtém alta performace do selo e maior confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	937H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	7000×2305×3136
Carga nominal (Kg)	3000
Capacidade nominal da caçamba(m3)	1.7
Peso operacional (Kg)	10200
Motor Diesel	WeiChai WP6G125E22
Potência nominal (Kw/Hp)	92/97
Caixa de transmissão	ADVANCE
Posição de alavanca de mudança	4 a frente e 2 atrás
Força de tração máxima (KN)	96
Altura máxima de descarga (mm)	2934
Alcance de descarga (mm)	1043
Base de roda (mm)	2750
Tempo total de ciclo(s)	9.2





PÁ CARREGADEIRA DE RODAS 947H

- ✓ A pá carregadeira de rodas 947H é equipada com mecanismo Dongfeng Cummins.
 - ✓ A decoração da cabine de luxo e o A/C desta carregadeira proporciona conforto do operador.
 - ✓ Esta carregadeira adota dois para a frente e uma marcha a ré mudança de potência.
- O cilindro de vedação combinada aprovada por esta
- ✓ carregadeira obtém alta performance do selo e maior confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	947H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	7670×2570×3375
Carga nominal (Kg)	4000
Capacidade nominal da caçamba(m3)	2.3
Peso operacional (Kg)	12300
Motor Diesel	Cummins 6BTA5.9-C180
Potência nominal (Kw/Hp)	132/180
Caixa de transmissão	4WG180
Posição de alavanca de mudança	4 a frente e 3 atrás
Força de tração máxima (KN)	120
Altura máxima de descarga (mm)	3176
Alcance de descarga (mm)	1095
Base de roda (mm)	3067
Tempo total de ciclo(s)	9.8





PÁ CARREGADEIRA DE RODAS 947H

- ✓ A pá carregadeira de rodas 947H é equipada com mecanismo Dongfeng Cummins.
- ✓ A decoração da cabine de luxo e o A/C desta carregadeira proporciona conforto do operador.
- ✓ Esta carregadeira adota quatro marchas a frente e três marchas a ré.
- ✓ O cilindro de vedação combinada aprovada por esta carregadeira obtém alta performance do selo e maior confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	947H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	7670×2570×3375
Carga nominal (Kg)	4000
Capacidade nominal da caçamba(m3)	2.3
Peso operacional (Kg)	12300
Motor Diesel	Cummins 6BTA5.9-C180
Potência nominal (Kw/Hp)	132/180
Caixa de transmissão	4WG180
Posição de alavanca de mudança	4 a frente e 3 atrás
Força de tração máxima (KN)	120
Altura máxima de descarga (mm)	3176
Alcance de descarga (mm)	1095
Base de roda (mm)	3067
Tempo total de ciclo(s)	9.8





PÁ CARREGADEIRA DE RODAS 955T

- ✓ Esta pá carregadeira de rodas 955T é instalada com motor Weichai.
- ✓ É equipada com duas marchas de deslocamento de potência na parte frontal e uma na parte traseira.
- ✓ Cilindro de vedação combinada proporciona bom desempenho da selagem e confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	955T
Comprimento × Largura x Altura (mm)	8020×2800×3450
Carga nominal (Kg)	5000
Capacidade nominal da caçamba (m3)	3.0
Peso operacional (Kg)	16500
Motor Diesel	WEICHAİ WD10G220E23
Potência nominal (Kw/Hp)	162/220
Caixa de transmissão	HANGCHI ZL50D
Posição de alavanca de mudança	2 a frente e 1 atrás
Força de tração máxima (KN)	170
Altura máxima de descarga (mm)	3136
Alcance de descarga (mm)	1171
Base de roda (mm)	3100
Tempo total de ciclo(s)	11.8





PÁ CARREGADEIRA DE RODAS 957H

- ✓ A pá carregadeira de rodas 957H é equipada com motor SC11CB220G2B1 da confiável marca ShangChai ou Cummins.
- ✓ Esta carregadeira adota três marchas a frente e três marchas a ré.
- ✓ O cilindro de vedação combinada aprovada por esta carregadeira obtém alta performance do selo e maior confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	957H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	8390×2800×3450
Carga nominal (Kg)	5000
Capacidade nominal da caçamba (m3)	3.0
Peso operacional (Kg)	17300
Motor Diesel	Cummins 6LTAA 9.3/ ShangChai SC11CB220G2B1
Potência nominal (Kw/Hp)	158/162
Caixa de transmissão	CHANGLIN
Posição de alavanca de mudança	3 a frente e 3 atrás
Força de tração máxima (KN)	160
Altura máxima de descarga (mm)	3136
Alcance de descarga (mm)	1121
Base de roda (mm)	3300
Tempo total de ciclo(s)	11





ESCAVADEIRAS

ESCAVADEIRA GE65H



- ✓ Escavadeira GE65H vem com um design recentemente designado que contribui para rápida resposta do atuador.
- ✓ Estrutura compacta dos componentes hidráulicos reduz a taxa de falhas e contribui para elevada confiabilidade e eficiência.
- ✓ A escavadeira é equipada com uma válvula de prioridade para eficiência elevada.
- ✓ Usando um sistema de monitoramento eletrônico inteligente em tempo real permite manutenção rápida da escavadeira.
- ✓ Capô traseiro totalmente aberto proporciona grande espaço para manutenção conveniente.
- ✓ Sistema de lubrificação centralizada para facilitar a manutenção.
- ✓ Assento ajustável para o máximo de conforto.
- ✓ A adoção de um sistema de ar condicionado oferece um ambiente operacional mais confortável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	GE65H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	5847×1940×2618
Peso operacional (Kg)	6100
Capacidade nominal da caçamba (m3)	0.22
Profundidade máxima de escavação (mm)	3844
Raio máximo de escavação (mm)	6154
Altura máxima de escavação (mm)	5563
Altura máxima de descarga (mm)	3796
Força de escavação da caçamba (KN)	43.5
Força de escavação do braço (KN)	28.6
Capacidade de inclinação (%)	58
Motor diesel	YANMAR 4TNV94L
Potência nominal (Kw/Hp)	36/49



ESCAVADEIRA GE150H



- ✓ O mais novo sistema hidráulico para controle de fluxo contribui para rápida resposta do atuador.
- ✓ Controle eletrônico de aceleração permite a seleção de diferentes modos de acordo com diferentes cargas durante a operação.
- ✓ A escavadeira é equipada com uma bomba Kawasaki de alta qualidade e válvula prioritária para elevada eficiência.
- ✓ Um sistema de monitoramento eletrônico inteligente é usado para rápida supervisão e manutenção.
- ✓ Capô traseiro totalmente aberto proporciona grande espaço para manutenção conveniente.
- ✓ Sistema de lubrificação centralizada para facilitar a manutenção.
- ✓ Usa um sistema de GPS baseado em satélite e um sistema de diagnóstico de falhas controlado por controle remoto garante a manutenção atempada.
- ✓ A adoção de um sistema de ar condicionado oferece um ambiente operacional mais confortável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	GE150H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	7762×2510×2983
Peso operacional (Kg)	13890
Capacidade nominal da caçamba (m3)	0.6
Profundidade máxima de escavação (mm)	5491
Raio máximo de escavação (mm)	8335
Altura máxima de escavação (mm)	8679
Altura máxima de descarga (mm)	6174
Força de escavação da caçamba (KN)	100
Força de escavação do braço (KN)	68
Capacidade de inclinação (%)	70
Motor diesel	Cummins QSF3.8-C115
Potência nominal (Kw/Hp)	86/117





ESCAVADEIRA ZG3210-9C

- ✓ A nossa escavadeira hidráulica é equipada com motor Cummins original confiável.
- ✓ A escavadeira vem com um sistema hidráulico de confiança, com bombas importadas, motor e válvulas.
- ✓ A escavadeira hidráulica é designada com monitoramento eletrônico e sistema de controle que tem uma tela LCD multifuncional.
- ✓ Com um dispositivo intensificado, a escavadeira hidráulica pode ser usada em minas.
- ✓ Estrutura de caixa em forma de X reforçada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	ZG3210-9C
Comprimento × Largura x Altura (mm)	9520×2800×3030
Peso operacional (Kg)	21000
Capacidade nominal da caçamba (m3)	0.91
Profundidade máxima de escavação (mm)	6990
Raio máximo de escavação (mm)	9953
Altura máxima de escavação (mm)	9642
Altura máxima de descarga (mm)	6813
Força de escavação da caçamba (KN)	137
Força de escavação do braço (KN)	102
Capacidade de inclinação (%)	70
Motor diesel	Cummins 6BTAA5.9-C150
Potência nominal (Kw/Hp)	112/152





ESCAVADEIRA ZG3225LC-9C

- ✓ A escavadeira hidráulica é equipada com motor Cummins confiável.
- ✓ Vem com um sistema hidráulico de confiança, com bombas importadas, motor e válvulas.
- ✓ A escavadeira hidráulica é designada com monitoramento eletrônico e sistema de controle que tem uma tela LCD multifuncional.
- ✓ Com um dispositivo intensificado, a escavadeira hidráulica pode ser usada em minas.
- ✓ Estrutura de caixa em forma de X reforçada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	ZG3225LC-9C
Comprimento × Largura x Altura (mm)	9520×2990×3030
Peso operacional (Kg)	22000
Capacidade nominal da caçamba (m3)	1.0
Profundidade máxima de escavação (mm)	6707
Raio máximo de escavação (mm)	9970
Altura máxima de escavação (mm)	9665
Altura máxima de descarga (mm)	6803
Força de escavação da caçamba (KN)	137
Força de escavação do braço (KN)	102
Capacidade de inclinação (%)	70
Motor diesel	Cummins 6BTAA5.9-C150
Potência nominal (Kw/Hp)	112/152





MOTONIVELADORA

LOGMAQ
— IMPORTAÇÃO E VENDAS —

 **SINOMACH**

MOTONIVELADORA 717H



- ✓ Esta motoniveladora tem a função electro-hidráulico de único manuseio com mudança de potência controlada T/M, 6 mudanças dianteiro e 3 mudanças reversas, o que torna a operação fácil e conveniente.
- ✓ Um bloqueio hidráulico, diferencial de auto-bloqueio/desbloqueio NO-SPIN garante boa estabilidade.
- ✓ A alocação poderosa de carga de tração por eixo oferece excelente estabilidade ao cortar a superfície dura.
- ✓ O sistema hidráulico aproveitável, eficiente permite que cada parte seja completamente utilizado.
- ✓ A estrutura tipo caixa e T/M avançado lhe permite completar trabalho pesado.
- ✓ Uma ampla gama de trabalho é realizado através do sistema de suspensão de lâmina flexível e chassi articulado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	717H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	8630×2600×3370
Peso operacional (Kg)	14500
Dimensões da lâmina (mm)	3658×545×16
Engrenagens de viagem	6 para a frente 3 reversa
Velocidade de deslocamento para a frente (km/h)	6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2
Velocidade de deslocamento reversa (km/h)	6.5/14.6/30
Motor a gasóleo	Cummins 6BT5.9-C180
Saída nominal (KW)	132
Potência nominal (Kw/Hp)	132/180
Força de tração (f = 0,75)	74.6KN
Máx. ângulo de direção das rodas dianteiras	49°
Máx. ângulo de inclinação das rodas dianteiras	17°
Máx. ângulo de oscilação do eixo dianteiro	16°
Máx. ângulo de oscilação da caixa de equilíbrio	13°

Ângulo de articulação da estrutura	26°
Min. raio de giro usando articulação	7.3m
Elevação máxima acima do solo	450mm
Profundidade máxima de classificação	535mm
Ângulo máximo de posição da lâmina	90°
Ângulo de corte da lâmina	29°~77°
Rotação reversa do círculo	360°
Largura x altura da lâmina	3658×580mm



MOTONIVELADORA 722H



- ✓ Nossa motoniveladora 722H adapta motor ShangChai com modelo SC11CB220G2B1.
- ✓ O sistema hidráulico adaptado pode alcançar controle eficiente em cada parte de trabalho.
- ✓ O servotransmissão 6 adiante e 3 reverso apresenta controle de único manuseio e eletro-hidráulico, e garante operação simples e conveniente.
- ✓ Este produto está disponível com um bloqueio hidráulico e um diferencial de auto-bloqueio/desbloqueio NO-SPIN, fornecendo estabilidade e tração poderosa.
- ✓ Concebido com alocação de carga axial perfeita, a motoniveladora é aplicável a corte de superfície dura com excelente estabilidade.
- ✓ Quando combinada com estrutura combinada em forma de caixa, o sistema de transmissão permite ao veículo completar trabalho pesado.
- ✓ A máquina é equipada com um sistema de suspensão de lâmina flexível e estrutura articulada, fazendo com que desfrute de uma ampla gama de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	722H
Comprimento × Largura x Altura (mm)	9235×2600×3370
Peso operacional (Kg)	16100
Dimensões da lâmina (mm)	4320×545×16
Engrenagens de viagem	6 para a frente 3 reversa
Velocidade de deslocamento para a frente (km/h)	6.9/11.8/15.5/26.2/32.6/50.9
Velocidade de deslocamento reversa (km/h)	6.9/15.5/32.6
Motor a gasóleo	SHANGCHAI SC11CB220G2B1
Saída nominal (KW)	162
Potência nominal (Kw/Hp)	162/220
Força de tração (f = 0,75)	82.8KN
Máx. ângulo de direção das rodas dianteiras	49°
Máx. ângulo de inclinação das rodas dianteiras	17°
Máx. ângulo de oscilação do eixo dianteiro	16°
Máx. ângulo de oscilação da caixa de equilíbrio	13°

Ângulo de articulação da estrutura	26°
Min. raio de giro usando articulação	7.4m
Elevação máxima acima do solo	450mm
Profundidade máxima de classificação	535mm
Ângulo máximo de posição da lâmina	90°
Ângulo de corte da lâmina	29°~77°
Rotação reversa do círculo	360°
Largura x altura da lâmina	4320×580mm





TRATORES DE ESTEIRAS



TRATOR DE ESTEIRA OU BULDÓZER GTY160

- ✓ A máquina apresenta layout razoável, excelente desempenho e tecnologia avançada.
- ✓ Maior eficiência das reservas de potência do motor, maior saída de torque, menor consumo de combustível e maior confiabilidade.
- ✓ Transmissão hidráulica controlada, regulação automática de velocidade e mudança de marcha sem parar.
- ✓ O comando final usa triângulo Spline e ponta Ielief, transmissão de engrenagem coroada para melhorar o equilíbrio e a estabilidade da carga da parte de transmissão.
- ✓ O novo cad hexaédrico oferece excelente visibilidade, a poderosa ventilação e incomparável livre de poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	GTY160
Comprimento × Largura x Altura (mm)	5140×3388×3032
Peso operacional (Kg)	17000
Pressão do solo (Padrão) (MPa)	0.067
Largura da sapata da esteira (padrão) (mm)	510
Velocidade de viagem (km/h) A frente	0~3.3/5.8/6.6
Velocidade de viagem (km/h) Reverse	0~4.3/7.6/12.5
Motor a gasóleo	WEICHAI WD10G178E25
Saída nominal (KW)	131
Força de tração (kN)	154





TRATOR DE ESTEIRA OU BULDÓZER GTY220

- ✓ Apresenta um layout razoável, excelente desempenho e tecnologia avançada.
- ✓ Maior eficiência das reservas de potência do motor, maior saída de torque, menor consumo de combustível e maior confiabilidade.
- ✓ Movimentação controlada hidráulica, regulação automática da velocidade e mudança de marcha sem parar.
- ✓ O comando final usa triângulo Spline e ponta Ielief, transmissão de engrenagem coroadada para melhorar o equilíbrio e a estabilidade da carga da parte de transmissão.
- ✓ O novo cad hexaédrico oferece excelente visibilidade, a poderosa ventilação e incomparável livre de poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	GTY220
Comprimento × Largura x Altura (mm)	5460×3725×3395
Peso operacional (Kg)	23500
Pressão do solo (Padrão) (MPa)	0.077
Largura da sapata da esteira (padrão) (mm)	560
Velocidade de viagem (km/h) A frente	0~3.6/6.5/11.2
Velocidade de viagem (km/h) Reverse	0~4.3/7.7/13.2
Motor a gasóleo	Cummins NT855-C280S10
Saída nominal (KW)	175
Força de tração (kN)	202

Além do trator de esteira GTY220, nossa companhia possui muitos outros tipos de construção pesada e equipamentos de engenharia para venda.





RETROESCAVADEIRA

LOGMAQ
— IMPORTAÇÃO E VENDAS —

 **SINOMACH**



RETROESCAVADEIRA 630A

- ✓ Equipada com motor WD DEUTZ.
- ✓ Transmissão mecânica do deslocamento 'synchromesh' 4 adiante e 4 reversos.
- ✓ Combinada com o selo cilíndrico que obtém alta performance do selo e maior confiança.
- ✓ Desempenho da máquina aperfeiçoado.
- ✓ Tipo de eixo CARRARO com multi disco e eixo frontal CARRARO.
- ✓ Novo modelo de cabine, que aumenta o conforto e a visibilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	630A
Motor a gasóleo	WEICHAİ WP4.1G95E211 Cummins 4BTA3.9-C110 WEICHAİ WP4.1G100E311
Tipo de Frente	12.5-16NHS-12PR(4WD) /11L-16F3-12PR(2WD)
Tipo de parte traseira	19.5L-24R4-12PR
Potência nominal (Kw/Hp)	70/82/74kW
Velocidade Nominal	2200rpm
Capacidade nominal do balde de carregamento	1m³
Carga nominal	1700kg
Alcance máximo de bombeamento	845mm
Liberação máxima de bombeamento	2714mm
Máx. carregando força de fuga	>60kN
Capacidade nominal da caçamba de escavação	0.3m³
Máx. profundidade de escavação	4405mm
Máx. raio de escavação	5481mm

Máx. altura de despejo	3737mm
Sistema hidráulico	110L
Tanque de combustível	151L
Transmissão	18.5L

Além da retroescavadeira 630A, possuímos muitos outros tipos de equipamentos pesados e veículos de engenharia para venda.

Como uma empresa de equipamentos pesados com experiência na China, fabricamos equipamentos de construção para construção de estradas e edifícios, como fabricante líder na indústria de equipamentos pesados.





SINOMACH

5
MACH

MINI CARREGADEIRAS

LOGMAQ
IMPORTAÇÃO E VENDAS

 **SINOMACH**



MINICARREGADEIRAS 255F

- ✓ Equipado com motor Xinchai confiável.
- ✓ Capacidade de nivelamento automático da caçamba.
- ✓ Duas alças, controle de carregamento e deslocamento, operação fácil e confiável.
- ✓ Famosa marca de componentes hidráulicos com alta confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	255F
Comprimento × largura × altura (mm):	3420×1720×2140
Carga nominal (kg):	700
Peso operacional (kg):	3000
Capacidade do balde (m³):	0.4
Largura do balde (mm):	1740
Carga de tombamento (kg):	1400
Espaço livre de despejo (mm):	2380
Alcance de despejo (mm):	700
Modelo do motor	XINCHAI 490
Potência (kw):	37

Além da minicarregadeira 255F, possuímos muitos outros tipos de equipamentos pesados para escavação de terra e construção de estradas.

Somos uma empresa profissional de equipamentos de construção na China, está fabricando equipamentos pesados de alta qualidade para seus locais de trabalho.





MINICARREGADEIRA 275G

- ✓ Equipado com motor Xinchai confiável.
- ✓ Capacidade de nivelamento automático da caçamba.
- ✓ Duas alças, controle de carregamento e deslocamento, operação fácil e confiável.
- ✓ Famosa marca de componentes hidráulicos com alta confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	275G
Comprimento × largura × altura (mm):	3490×1880×2150
Carga nominal (kg):	1000
Peso operacional (kg):	3500
Capacidade do balde (m³):	0.5
Largura do balde (mm):	1880
Carga de tombamento (kg):	2000
Espaço livre de despejo (mm):	2400
Alcance de despejo (mm):	750
Modelo do motor	MITSUBISHI S4S-DT
Potência (kw):	55

Além da minicarregadeira 275F, possuímos muitos outros tipos de equipamentos de engenharia pesada para construção de estradas, manutenção de estradas e mineração subterrânea.

Somos uma empresa de equipamentos pesados bem qualificada na China, fabricando equipamentos de construção para canteiros de obras de estradas e fundações. Assim como somos um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade com décadas de experiência.





EMPILHADEIRA A DIESEL

LOGMAQ
— IMPORTAÇÃO E VENDAS —

 **SINOMACH**



EMPILHADEIRA A DIESEL CPCD10

- ✓ Potência nominal (KW): 34.5/32.8/30
- ✓ Capacidade nominal (Kg): 1000
- ✓ Peso operacional (Kg): 2450



EMPILHADEIRA A DIESEL CPCD20

- ✓ Potência nominal (KW): 34.5/32.8/40
- ✓ Capacidade nominal (Kg): 2000
- ✓ Peso operacional (Kg): 3440



EMPILHADEIRA A DIESEL CPCD30

- ✓ Potência nominal (KW): 34.5/32.8/40
- ✓ Capacidade nominal (Kg): 3000
- ✓ Peso operacional (Kg): 4255



EMPILHADEIRA A DIESEL CPCD40

- ✓ Potência nominal (KW): 60/59/56/57
- ✓ Capacidade nominal (Kg): 4000
- ✓ Peso operacional (Kg): 6300



EMPILHADEIRA A DIESEL CPCD50

- ✓ Potência nominal (KW): 84.6/74/59
- ✓ Capacidade nominal (Kg): 5000
- ✓ Peso operacional (Kg): 8000